

Typenschild, 4 Ringe Modelle

CE	
Keumalit GmbH & Co KG Hiberniastr. 6, 45731 Waltrop	
DIN EN 15250 : 2007	
Speicherfeuerstätte für Holz	
Jahr der Kennzeichnung	2012
Mindestabstand zu brennbaren Teilen	Hinten 20 cm
	Seitlich 20 cm
	Im Strahlungsbereich der 80 cm Sichtfensterscheibe
CO – Gehalt bezogen auf 13 % O ²	0,09%
Abgastemperatur	285 °C
Wärmeleistung	54370 kj
	100,00%
	50,00%
	25,00%
Wirkungsgrad	75,40%
Brennstoff ausschließlich empfohlene Brennstoffe verwenden	Hartholz Buche Eiche Birke
Zeitbrandfeuerstätte	
Mehrfachbelegung des Schornstein ist möglich	
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung	
Prüfstelle: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Prüfstellen-Kennziffer 1625	

Die Zertifizierung erfolgte zu Zeiten der Keumalit GmbH & Co. KG., alle Angaben behalten ihre Gültigkeit. Die Öfen entsprechen den getesteten Modellen.